

Datenblatt

MOON -DRY

Höhe:

2030 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1998 mm –

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete P2 Vollspanplatten mit hoher Querzugfestigkeit. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Für Wandanschlüsse, Türanschlag und Kopfleiste werden Aluminiumprofile verwendet. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profile zum anschrauben.

Oberfläche:

Wand- und Türplatten bestehen aus melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Kanten:

Alle sichtbaren Kanten mit ABS Umleimer (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Kammerprofil (57 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Im Durchgangsbereich wird die Kopfleiste mit einem Klipsprofil abgedeckt. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Eckwandanschluss wird mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil erstellt.

Füße:

Ø18 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte aus Edelstahl und trittfester Aluminiumrosette 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahl.- oder Aluminiumfüße komplett auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend im Anschlagprofil aus Aluminium. Als Geräuschkämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Standardtürbreite 610 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 600 mm).

Beschläge:

3x Leichtmetallbänder 2-tlg.,Badezellen-Einsteckschloss – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) -, Drücker Nylon U-Form mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung. Auf Wunsch auch Bundbart.- oder PZ-Schloß.

Farben:

3 lichtechte Farben, weiss, lichtgrau, anthrazit

Zertifikate:

Die Anlage ist TÜV geprüft und besitzt das GS-Zeichen

MARK KG