

Datenblatt

MOON-BRAVA

Höhe:

2030 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1998 mm –

Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile werden mit vertikal verlaufenden ovalen Profilen Ø 39 mm stabilisiert. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein einseitig gerundetes Aluminiumprofil 57x30 mm mit Nuten zur Aufnahme des 13mm VK-Plattenmaterials. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profil.

Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (57x30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Eckwandanschluss wird mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil erstellt. Türanschlagsprofile dienen auch zur Fußaufnahme.

Füße:

Ø 18 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Nylon oder Aluminiumrosette und Bodenanschraubplatte aus Edelstahl. Stützfüße kompl. aus Edelstahl gegen Aufpreis lieferbar. Die Füße werden verdeckt in den Türanschlagsprofilen versenkt.

Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Die Türkanten werden rundum gefast, die Ecken werden im Radius von 10 mm abgerundet. Standardtürbreite 610 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 600 mm).

Beschläge:

3x Leichtmetallband 2-tlg. Die Tür wird mit einer Verriegelung in Nylon ausgestattet, mit Riegelschloss im formschönen Nylonschlosskasten [ohne Mehrpreis; beidseitige Nylon-Knopfgarnitur (gegeneinander verschraubt), innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot / weiss mit Notentriegelung; Standardfarben gem. Farbpalette. Gegen Mehrpreis auch Verriegelung in Edelstahl oder Aluminium lieferbar.

Plattenfarben:

3 lichtechte Farben (weiss, grau, anthrazit) auf Lager

Zertifikate:

Die Anlage ist TÜV geprüft und besitzt das GS-Zeichen.