

Datenblatt

SPLASH-SWING (Pendel-Tür)

Höhe:

2030 mm oder 2180 einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1998 mm –

Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile werden mit vertikal verlaufenden ovalen Profilen Ø 39 mm stabilisiert. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein einseitig gerundetes Aluminiumprofil 57x30 mm mit Nuten zur Aufnahme des 13mm VK-Plattenmaterials. Seiten- und Zwischenwände über 1600 mm werden ebenfalls mit einer Kopfleiste stabilisiert. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profil.

Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutz-abweisend.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (57x30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Eckwandanschluss wird mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil erstellt. Türanschlagsprofile dienen auch zur Fußaufnahme. Pulverbeschichtung auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø 35 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Aluminium Rosette und Bodenanschraubplatte aus Edelstahl. Die Füße werden verdeckt in den Türanschlagsprofilen versenkt.

Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen freischwingend. Die Türkanten werden rundum gefast, die Ecken werden im Radius von 10 mm abgerundet. Standardtürbreite 610 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 610 mm). Sonderbreiten (bis max. 700 mm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. Türen können 1- flg oder 2 flg erstellt werden. Die Türen besitzen an der Band Seite einen nicht blickdichten Spalt, bei 2flg. Türen ebenfalls auch in der Mitte von ca. 15 mm.

Beschläge:

Edelstahl Pendeltür Beschläge mit Edelstahl Feder im Kern. Starke Aluminium Plattenaufnahmen 13 mm innen, die durch angepasste Adapter mit dem Pfosten und dem Pendeltür Beschlag der Kabine verschraubt werden.

Plattenfarben:

3 lichte Farben (Standard: weiss, grau, anthrazit) auf Lager; 8 lichte Farben zur Wahl gem. Farbkarte ohne Mehrpreis.