

DATENBLATT

MOON KIDS

Höhe:

Bis 1980 mm einschl. Kopfleiste und 100 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1948 mm –

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete P2 Vollspanplatten mit hoher Querkzugfestigkeit. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Für Wandanschlüsse und Kopfleiste werden Aluminiumprofile bzw. Winkel verwendet. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profile zum anschrauben.

Oberfläche:

Melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Kanten:

Alle sichtbaren Kanten mit ABS Umleimer (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alu-eloxiertes Kammerprofil (57 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Im Durchgangsbereich wird die Kopfleiste mit einem Klipsprofil abgedeckt. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Baulöcherungen. Eckwandanschluss wird mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil erstellt.

Füße:

Füße:

Ø18 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte aus Edelstahl und trittfester Nylonrosette 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahl.- oder Aluminiumfüße komplett auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. (Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen:

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Schlossseite. Als Fingerklemmschutz an der Bandseite dient ein durchgängiges Profil, was auch als selbstschließendes Band funktioniert. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen. Standardtürbreite 550 mm, inkl. Fingerklemmschutz. Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Nach BAGUV Richtlinien gefertigt.

Beschläge:

Schwere durchgängiges Aluklemmschutzband ev1 eloxiert, aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Alu –Sicherheitsgriff mit Anschlagpuffer.

Beschlag Farben(Nylon Fußrosetten) :

10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte

Profil Farben:

3 lichtechte Farben (weiss, grau, anthrazit) auf Lager

Zertifikate:

Die Anlage ist TÜV geprüft und besitzt das GS-Zeichen